



# KART GRAND PRIX 2T

**Lubrificante speciale per Kart operanti fino a 23.000 giri/min**

**Motori 2 tempi da competizione a lubrificazione premiscelata**

**100% sintetico - Estere**

## UTILIZZO

Formula specificatamente sviluppata per KART da competizione.  
Miscelabile con ogni tipo di carburante.

Motori 2 tempi da competizione operanti a regimi di rotazione molto elevati, a lubrificazione premiscelata:  
ROTAX, ATK, PARILLA, PCR, YAMAHA, ItalSystem, TM, etc.

## PRESTAZIONI

SPECIFICHE API TC  
OMOLOGAZIONI FIA – CIK

La base estere garantisce un elevato potere lubrificante in grado di diminuire l'attrito e quindi l'usura del motore.

Mantiene i motori perfettamente lubrificati anche sotto estreme condizioni di utilizzo, 23.000 giri/min e alte temperature.

Previene il bloccaggio degli anelli del pistone.

Mantiene il motore pulito contrariamente agli oli motore 2 tempi standard.

## RACCOMANDAZIONI

Percentuale di miscelazione: 100cc - 6%  
125cc - 4%

Adattare il dosaggio in base al proprio utilizzo e ai consigli del proprio preparatore.

## PROPRIETA'

Colore		Rosso
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.916
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	16,9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	135 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	136
Pour point	ASTM D97	-33 °C / -27.4°F
Flash point	ASTM D92	256°C / 492.8°F